



Conforme à la norme IP-66

FAMILLE

MU

MONTAGES

1 : Sur poteau **C** : Console 3 **H** : Console 4-1
2 : Sur piédestal **D** : Console 4 **W** : Au mur
3 : Suspendu **E** : Console 1-1 **Z** : Sur poteau en bois
A : Console 1 **F** : Console 2-1
B : Console 2 **G** : Console 3-1

STYLE DE BRAS

0 : Aucun bras **N** : Style N
I : Style I **R** : Style R
L : Style L **S** : Style S
M : Style M **T** : Style T

SOURCES

Sodium haute pression

35H : 35W

50H : 50W

70H : 70W

10H : 100W

15H : 150W

Halogénures métalliques

50M : 50W

70M : 70W

10M : 100W

15M : 150W

Diodes électroluminescentes

Puissances Couleurs

60 : 60W **A** : Ambre

10 : 100W **L** : 4000K

D : 3000K

Autres

INC : Incandescent

TENSIONS

1 : 120V

2 : 208V

3 : 240V

4 : 277V

5 : 347V

OPTIQUE

0 : Pas d'optique (DEL)

F : Réflecteur

DOUILLE

0 : Pas de douille (DEL)

M : Culot moyen

TYPES

1 : I

2 : II

3 : III

4 : IV

5 : V

VITRE

E : Vitre trempée claire dans le chapeau

FINIS

AT : Anthracite

BK : Noir

BZ : Brun architectural

DB : Noir texturé

DS : Argent

DW : Blanc texturé

DZ : Bronze texturé

FG : Vert forêt

PE : Étain

PG : Vert pin

WH : Blanc

XX : Fini sur demande

OPTIONS

Consultez Snoc pour les options disponibles.

Exemple de commande :

MUAL10A3003EDB

(MU, Console 1, Bras style L, 100W DEL Ambre, 240V, Pas d'optique, Pas de douille, Type III, Vitre claire trempée dans le chapeau, Noir texturé)